

# ЗАО "САРАТОВСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ "







410022 ,Саратов-22, ЗАО "СЗСМ" Тел.: ( 8452 ) 927-847 ,754-164, 920-921; факс: ( 8452 ) 92-54-37 .

754-160 – круглосуточно E.mail: szsm@szsm.e4u.ru http://www.szsm.ru

## ПРАЙС-ЛИСТ

“Утверждаю”  
И.О.Генерального директора ЗАО “СЗСМ”  
А.В. Щербаков  
“ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

На 15.11.2017 цена продукции указана без учета стоимости упаковки.

Наименование продукции	Кол-во в 1 пачке шт.физ. кирпича,	1 пачка кирпича с НДС, руб.	Цена за 1шт. с НДС, руб.
 Камень силикатный лицевой 11-ти пустотный (Двойной кирпич) М 150-200 ГОСТ 379-2015* (повышенная энергоэффективность)	440	6160	14.00
 Камень силикатный лицевой цветной объемного окрашивания М 150-200 ГОСТ 379-2015 желтый, розовый * (повышенная энергоэффективность)	440	8800	20.00
 Кирпич силикатный утолщенный лицевой 11-ти пустотный М 175-250 ГОСТ379-2015 *	680	6800	10.00
 Кирпич силикатный утолщенный лицевой 3-пустотный М 175-250 ГОСТ379-2015*	680	7480	11.00
Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый М 200-250 ГОСТ 379-2015*	920	8280	9.00
 Кирпич силикатный утолщенный лицевой цветной объемного окрашивания 11ти пуст. М 175-250 ГОСТ 379-2015 желтый, розовый* зеленый*	680 680	12240 15640	18.00 23.00
 Кирпич силикатный одинарный лицевой цветной объемного окрашивания полнотелый М 200-250 ГОСТ 379-2015 желтый, розовый* зеленый *	920 920	12880 19320	14.00 21.00
Камень силикатный 11-ти пустотный <u>РЯДОВОЙ</u> (Двойной кирпич) М 150-200 ГОСТ 379-2015	440	5250	11.93
Кирпич силикатный утолщенный 11-ти пустотный <u>РЯДОВОЙ</u> М 175-250 ГОСТ379-2015	680	5780	8.50
Кирпич силикатный утолщенный <u>РЯДОВОЙ</u> 3-х пустотный и полнотелый М 175-250 ГОСТ379-2015	680	6120	9.00
Кирпич силикатный одинарный <u>РЯДОВОЙ</u> полнотелый М 200-250 ГОСТ 379-2015	920	6440	7.00
Песок горный ГОСТ 8736-93	Тн. с НДС руб.		75

\* Производится по предварительному заказу.

\*\* При единовременной оплате лицевого силикатного кирпича и камня неокрашенного и цветного от 10 пачек и более , а так же для постоянных клиентов на заводе предусмотрена гибкая система скидок и возможность работы по индивидуальным условиям.

**Примечание:**

**Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотельный**

1 пачка кирпича условного (одинарного) - 920 шт.,

Размер кирпича 120 x 250 x 65 мм.

Вес одного кирпича 3,5 кг.

Вес одной пачки – 3220 кг.

Размер одной пачки – 1000 x 1800 x 1040 мм.

**Кирпич силикатный утолщенный лицевой 11-ти пустотный**

1 пачка кирпича утолщённого (полуторного) - 680 шт. (920 штук условного кирпича ),

Размер кирпича 120 x 250 x 88 мм.

Вес одного кирпича – 3,9кг

Вес одной пачки – 2652 кг.

Размер одной пачки – 1000 x 1800 x 1056 мм.

**Лицевой утолщенный 3-х пустотный кирпич**

1 пачка кирпича утолщённого (полуторного) - 680 шт. (920 штук условного кирпича )

Размер кирпича 120 x 250 x 88 мм.

Вес одного кирпича – 4,3кг

Вес одной пачки – 2924 кг.

Размер одной пачки – 1000 x 1800 x 1056 мм.

**Камень силикатный лицевой 11-ти пустотный**

1 пачка камня силикатного= 440 шт. (932 штук условного кирпича)

Размер силикатного камня 120 x 250 x 138 мм.

Вес одного силикатного камня – 5,9кг.

Вес одной пачки – 2596 кг.

Размер одной пачки – 1000 x 1800 x 1104 мм



Отгрузка продукции, упакованной стрейч-пленкой и лентой на деревянных поддонах, производится механическим способом.

Погрузка осуществляется мостовыми кранами в открытый подвижной состав.

**СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ КИРПИЧА - 700 рублей за 1 пачку.**

**ВНИМАНИЕ! ЗАО «Саратовский завод стройматериалов» так же производит :**

■ Холсты из базальтовых супертонких волокон ТУ 5761-001-00286025-2008

- Маты прошивные из базальтового супертонкого волокна  
ТУ 5769-001-00286025-2008
- Тротуарную, облицовочную и напольную плитку по технологии «Систром»
- Крошку- утеплитель (Пористый наполнитель). Предназначена для утепления строительных конструкций, в качестве заполнителя в легких бетонах. Изготавливается из ячеистого бетона. По своим свойствам – заменитель керамзита.
- Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения  
Возможно изготовление неармированных стеновых блоков размерами:  
по длине 600 мм, по высоте : 288, 350, 400, 600 мм,  
по толщине кратные 100 мм. **ГОСТ 31360-2007**