



ПРАЙС-ЛИСТ

05.05.2023

Газосиликатные блоки ГОСТ 31360-2007 класс по прочности В2,0; В2,5				
Марка по плотности D500 , отпускная влажность не более 25% Наш блок - сухой! Не жди, штукатурь сразу!				
	ММ	Цена за 1 м ³ с НДС	Цена за 1 шт. с НДС	Цена за 1 упаковку с НДС
	588 X 288 X 100 вес 10,5 кг	5000	85,0	6120
	ММ	Цена за 1 м ³ с НДС	Цена за 1 шт. с НДС	Цена за 1 упаковку с НДС
	588 X 288 X 200 вес 21 кг	5000	170,0	6120



поддон 1200мм x 800мм

размер упаковки 1200мм x 864мм x 1176мм

вес упаковки 756 кг, объем упаковки - 1,224 м³

в упаковке с блоком 588x288x100 — 72 шт

в упаковке с блоком 588x288x200 — 36 шт

рассчитаем, комплектует, доставим

тел. 8452 777-005

всегда берем трубку

Технические характеристики

Блок газосиликатный стеновой/перегородочный ГОСТ 31360-2007

Марка по плотности D500

Класс по прочности В2,5

Теплопроводность 0,127 Вт/(м*С)

Паропроницаемость 0,33 мг/(м*ч*ПА)

Морозостойкость - не менее 50 циклов

Усадка при высыхании 0,27 мм/м

Отпускная влажность не более 25%

Уд. эффект. активность радионукл. Аэфф 54