



## ПРАЙС-ЛИСТ

01.03.2024

Газосиликатные блоки ГОСТ 31360-2007 класс по прочности В2,0; В2,5				
Марка по плотности <b>D500</b> , отпускная влажность не более <b>25%</b> <b>Наш блок - сухой! Не жди, штукатурь сразу!</b>				
	ММ	Цена за 1 м <sup>3</sup> с НДС	Цена за 1 шт. с НДС	Цена за 1 упаковку с НДС
	588 X 288 X 100 вес 10,5 кг	6000	102,0	7344
	ММ	Цена за 1 м <sup>3</sup> с НДС	Цена за 1 шт. с НДС	Цена за 1 упаковку с НДС
	588 X 288 X 200 вес 21 кг	6000	204,0	7344



поддон 1200мм x 800мм  
размер упаковки 1200мм x 864мм x 1176мм  
вес упаковки 756 кг, объем упаковки - 1,224 м<sup>3</sup>  
в упаковке с блоком 588x288x100 — 72 шт  
в упаковке с блоком 588x288x200 — 36 шт

**рассчитаем, комплектует, доставим**

**тел. 8452 777-005**  
всегда берем трубку

### Технические характеристики

#### Блок газосиликатный стеновой/перегородочный ГОСТ 31360-2007

Марка по плотности D500  
Класс по прочности В2,5  
Теплопроводность 0,127 Вт/(м\*С)  
Паропроницаемость 0,33 мг/(м\*ч\*ПА)

Морозостойкость - не менее 50 циклов  
Усадка при высыхании 0,27 мм/м  
Отпускная влажность не более 25%  
Уд. эфф. активн. радионукл. Аэфф 54