



ПРАЙС-ЛИСТ

09.06.2022

Газосиликатные блоки ГОСТ 31360-2007 класс по прочности В2,0; В2,5				
Марка по плотности D500 , отпускная влажность не более 25% Наш блок - сухой! Не жди, штукатурь сразу!				
	ММ	Цена за 1 м ³ с НДС	Цена за 1 шт. с НДС	Цена за 1 упаковку с НДС
	588 X 288 X 100 вес 10,5 кг	5880	100,0	7200
	ММ	Цена за 1 м ³ с НДС	Цена за 1 шт. с НДС	Цена за 1 упаковку с НДС
	588 X 288 X 200 вес 21 кг	5880	200,0	7200



поддон 1200мм x 800мм
размер упаковки 1200мм x 864мм x 1176мм
вес упаковки 756 кг, объем упаковки - 1,224 м³
в упаковке с блоком 588x288x100 — 72 шт
в упаковке с блоком 588x288x200 — 36 шт

рассчитаем, комплектует, доставим

тел. 8452 777-005
всегда берем трубку

Технические характеристики

Блок газосиликатный стеновой/перегородочный ГОСТ 31360-2007

Марка по плотности D500
Класс по прочности В2,5
Теплопроводность 0,127 Вт/(м*С)
Паропроницаемость 0,33 мг/(м*ч*ПА)

Морозостойкость - не менее 50 циклов
Усадка при высыхании 0,27 мм/м
Отпускная влажность не более 25%
Уд. эфф. актив. радионукл. Аэфф 54